

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| FRONTDESIGN | Schwarz oder weiß, Gehäuse aus Edelstahl |
| GERÄTETYP | Auftischanlage |
| LEITUNGEN | Edelstahl (Werkstoff 1.4301) |
| ABMESSUNGEN IN MM (OHNE ANSCHLÜSSE) | 540 H x 276 B x 513 T |
| STROMVERSORGUNG | 230 V AC, Schukosteckdose |
| GEWICHT | 40 Kg |
| WASSERPUMPE | Membranfreie Drehschieberpumpe |
| KÜHLKOMPRESSOR-LEISTUNG | 284 W |
| KÜHLLEISTUNG | ΔT 5°C: ca. 70 l/h; ΔT 10°C: ca. 35 l/h |
| KÄLTEMITTEL | R 290 |
| ZAPFLEISTUNG | ca. 140 l/h |
| FEHLERMELDUNGEN | Kohlensäure-Zylinder erschöpft, Tropfasse voll |
| MONTAGEHINWEISE | Das Auftischgerät muss selbst auf einem Tresen stehen. Filter und Kohlensäure-Zylinder werden Untertisch montiert. Das Gerät ist wahlweise in der HS Version mit medizinisch zertifiziertem Sterilfilter und Keimsperre am Auslaufhahn erhältlich. |